

# C-MAX 110 HC PLAT/CAB

4WD

MCCORMICK



  
McCORMICK

# DATOS TÉCNICOS

# C-MAX 110 HC PLAT/CAB

<b>MOTOR</b>	PERKINS INYECCIÓN DIRECTA TIER 3	1104D-44TA
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	102
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	86.5
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	PAR MÁXIMO, N*m	416
	RÉGIMEN DEL PAR MÁXIMO, rpm	1400
	CILINDRADA, cm <sup>3</sup>	4400
	No. DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	4 / TURBOAFTERCOOLER
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	18.2:1
	ENFRIADO POR AGUA	STD
	FILTRO DE AIRE POWER CORE	STD
	EYECTOR DE POLVO	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	95
	<b>TRANSMISIÓN</b>	SINCRONIZADA CON INVERSOR + CREEPER: 24 ADELANTE + 12 REVERSA
VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES		0.34 km/h @ 30 km/h
INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO		STD
BLOQUEO EN AMBOS DIFERENCIALES: TWIN-LOCK		ELECTROHIDRÁULICO
<b>EJE DELANTERO 4WD</b>	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
<b>EMBRAGUE</b>	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
<b>FRENOS</b>	ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	5+5 DISCOS
<b>TOMA DE FUERZA</b>	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	540 rpm/1000 rpm	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD
	DOS TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE CON 2 CIL. AUX. A LOS 610 mm, kgf	2754
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180
	CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN), L/min	52.3 + 29.9
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD	2 (1 ESTANDAR + 1 FLOTANTE)
<b>PUESTO DEL CONDUCTOR</b>	CABINA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR	MODELO AP25, ABATIBLE
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO STD/OPC	13.6 R38 / 9.5 R48
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO STD/OPC	13.6 R38 / 9.5 R48
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	4122
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2230
	ALTURA AL ROPS, mm	2815
	ALTURA A LA CABINA, mm	2725
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD CON R38, mm	634
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA CON R38, mm	De 1670 a 2115
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA CON R38, mm	De 1400 a 2004
	PESO SIN CONTRAPESOS (+ 150 CAB), kg	3500
<b>ACCESORIOS</b>	7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 Kg	STD
	TECHO PARASOL	OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.  
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx