

# D125 MAX

4WD

MCCORMICK



  
McCORMICK

# DATOS TÉCNICOS

# D125 MAX 4WD

<b>MOTOR</b>	MARCA	FPT INDUSTRIAL S.P.A
	MODELO	F4CE9484J*J605
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	120
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp <sup>1</sup>	103.6
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	TORQUE MÁXIMO, N*m @ rpm	1250 @ 515
	NÚMERO DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	4 / TURBOAFTERCOOLER
	CILINDRADA, cm <sup>3</sup>	4485
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.5:1
	GOBERNACIÓN / CONTROL DE EMISIONES	MECÁNICA / TIER III
	FILTRO DE AIRE HEAVY DUTY POWERCORE + EYECTOR DE POLVO	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	180
	<b>TRANSMISIÓN</b>	TIPO
NÚMERO DE VELOCIDADES		12 AD + 12 REV
INVERSOR DE MARCHA		MECÁNICO
CREEPER (SUPERREDUCTOR)		OPC
TRABA DEL DIFERENCIAL SIMULTÁNEO DELANTERO + TRASERO: TWIN-LOCK		STD
ACCIONAMIENTO DE LA TRABA DEL DIFERENCIAL		ELECTROHIDRÁULICO
<b>EMBRAGUE</b>	MONODISCO TIPO SECO	STD
	DIAMETRO DEL DISCO	13 PULGADAS
<b>EJE DELANTERO 4WD</b>	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	ELECTROHIDRÁULICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE EN GRADOS	55
<b>FRENOS</b>	TIPO INTEGRAL BRAKING SYSTEM, IBS	STD
	CONTROL HIDROSTÁTICO	STD
	ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 4WD DURANTE EL FRENADO	STD
<b>TOMA DE FUERZA</b>	EMBRAGUE MULTIDISCO HÚMEDO	STD
	540 rpm/ 1000 rpm	STD
	TIPO: INDEPENDIENTE / SINCRONIZADA CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	TIPO	
	CONTROL DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE CERTIFICADA A LOS 610 mm, kgf <sup>2</sup>	2964
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180
	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA	ENGRANAJE
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, l/min	62.7
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, l/min	29
	ENGANCHE DE 3 PUNTOS	CAT II
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES	2
<b>PUESTO DEL CONDUCTOR</b>	CABINA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR <sup>3</sup>	MODELO AP32, ABATIBLE
	TABLERO DE INSTRUMENTOS PROGRAMABLE	STD
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	NEUMÁTICO DELANTERO	427/00 R24
	NEUMÁTICO TRASERO	487/00 R38
	RANGO DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1627 a 2167
	RANGO DE TROCHA TRASERA, mm	De 1620 a 2020
	LONGITUD TOTAL (CON CONTRAPESOS), mm	4755
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2540
	ALTURA AL ROPS, mm	2780
	DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO, mm	420
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	4200
<b>ACCESORIOS</b>	10 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 kg	STD
	2+2 ,1+1, CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 kg	OPC
	TECHO PARASOL	OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



07/2020. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.  
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

<sup>1</sup>,<sup>2</sup>,<sup>3</sup> Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2016, NMX-O-207-SCFI-2016, NMX-O-181-SCFI-2016.