

SERIE S-MAX

2WD/4WD ROPS/CAB

MCCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

S-MAX 50
4WD
ROPS

S-MAX 60
4WD
ROPS

S-MAX 75
2WD / 4WD
ROPS

S-MAX 90
4WD
ROPS / CAB

		S-MAX 50	S-MAX 60	S-MAX 75	S-MAX 90
MOTOR	MARCA	INTERNATIONAL			
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR, hp	50	60	75	90
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2100		2200	
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	43	52	63	73
	TORQUE MÁXIMO @ rpm DEL MOTOR, N*m	205 @ 1200	230 @ 1300	278 @ 1200	339 @ 1400
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	3 / 3067	3 / 2780	4 / 3707	4 / 4087
	ASPIRACIÓN	NATURAL	TURBOINTERCOOLER	TURBO	
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD			
TRANSMISIÓN	TIPO	NO SINCRONIZADA			SINCRONIZADA
	CAMBIOS ESTÁNDAR	8AD + 2REV			12AD + 12REV
EMBRAGUE	INVERSOR DE MARCHA	ND			SI, MECÁNICO
	VELOCIDAD DE AVANCE (4WD), km/h	2.6 / 31.9	2.5 / 32.8	1.9 / 36.5	1.5 / 35.7
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO			
	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	11			12
EJE DELANTERO 4WD	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO			
	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO			
FRENOS	DIRECCIÓN	HIDROSTÁTICA			
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD			
TOMA DE FUERZA	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	STD			
	TIPO	DEPENDIENTE			INDEPENDIENTE
	REVOLUCIONES A LA TOMA DE FUERZA	540			540/540 ECO
SISTEMA HIDRÁULICO	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8	STD			
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO			
	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX, FLOTANTE	STD			
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE A LAS ESFERAS, kg	1600	2000	2000	2500
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, L/min	23	30	32	44
	ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CAT II	STD			
	CAJA DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR REMOTA	2	2	2	2
NÚMERO DE PUERTOS HIDRÁULICOS	3	4	3	4	
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD			
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR	STD			
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO STD, 2WD	NO APLICA		7.50 - 16	NO APLICA
	NEUMÁTICO TRASERO STD, 2WD	NO APLICA		16.9 - 30	NO APLICA
	NEUMÁTICO DELANTERO STD, 4WD	9.50 - 20	9.50 - 24	11.2 - 24	12.4 - 24
	NEUMÁTICO TRASERO STD, 4WD	13.6 - 28	16.9 - 28	16.9 - 30	18.4 - 30
	DISTANCIA ENTRE EJES 2WD/4WD, mm	2175	2175	2210 / 2307	2345
	TROCHA DELANTERA 4WD, mm	De 1512 a 1842	De 1512 a 1842	De 1500 a 1856	-
	TROCHA TRASERA 4WD, mm	De 1348 a 1880	De 1472 a 1875	De 1510 a 1798	-
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	290	310	310	405
	PESO DE EMBARQUE SIN CONTRAPESOS 2WD/4WD, kg	3030	2954	3050/3190	3570/3517 CAB
ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 31 Kg	STD			
	1+1 CONTRAPESOS TRASEROS DE 34 Kg	STD			
	TECHO PARASOL	STD			

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR McCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx