

TTX 230 CAB

4WD

MCCORMICK




MCCORMICK

DATOS TÉCNICOS

TTX 230 CAB

MOTOR	BETAPOWER INYECCIÓN ELECTRÓNICA RIEL COMÚN TIER 3	STD
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	213
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR CON POWER MANAGEMENT (RESERVA), hp	225
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF, hp	180
	TORQUE MÁXIMO, N*m	850
	RESERVA DE TORQUE, %	45
	DESPLAZAMIENTO, cm ³ / CILINDROS / VÁLVULAS	6.728 / 6 / 24
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, LTS.	350
TRANSMISIÓN	XTRASPEED: POWERSHIFT + POWER SHUTTLE: 32 AD + 24 REV	STD
	V. MÍNIMA / V. MÁXIMA A RPM NOMINALES	1.7 km/h @ 42.8 km/h
	REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSOR BAJO CARGA	STD
	BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO ELECTROHIDRÁULICO DE 3 FUNCIONES	STD
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA 4WD ELECTROHIDRÁULICO DE 3 FUNCIONES	STD
	CONEXIÓN AUTOMÁTICA 4WD EN FRENADO	STD
	BLOQUEO DE DIFERENCIAL DE DESPLAZAMIENTO LIMITADO	STD
EMBRAGUE	MULTIDISCO DE ALTA CAPACIDAD	STD
	DE CLUTCH DE ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO	STD
FRENOS	TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE DE PISTÓN ANULAR	6 DISCOS
	"BRAKING BOOSTER SYSTEM" SERVO FRENO	STD
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO	STD
	CON MANDOS A DISTANCIA DESDE LAS SALPICADERAS TRASERAS	STD
	EMBRAGUE MULTIDISCO	STD
	540 rpm/1000 rpm	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CIRCUITO CENTRO CERRADO	STD
	BOMBA DE PISTÓN DE CILINDRADA VARIABLE	STD
	CAUDAL TOTAL DE LA BOMBA, l/min	163
	ELEVADOR HIDRÁULICO "CAN BUS LIFT CONTROL"	ELECTRÓNICO
	FUNCIONES: CONTROL DE POSICIÓN, INTERMIX, FLOTANTE, SHOCK ABSORBER	STD
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS ESFERAS, Kg	10950
	CATEGORÍA DE ENGANCHE	III
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES	4
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA DELUXE PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN	STD
	TABLERO DE INSTRUMENTOS PROGRAMABLE	STD
	ASIENTO NEUMÁTICO	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO ESTÁNDAR	420/85R30
	NEUMÁTICO TRASERO ESTÁNDAR DUAL	480/80R46
	LONGITUD TOTAL MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	5307
	DISTANCIA ENTRE EJES 2WD/4WD, mm	2873
	RADIO DE GIROS SIN FRENOS, mm	5400
	ALTURA A LA CABINA, mm	3000
	DESPEJE MÁXIMO AL SUELO, mm	470
	PESO TOTAL (SIN CONTRAPESOS), Kg	7700
ACCESORIOS ESTÁNDAR	CONTRAPESOS DELANTEROS DE 45 kg	16
	CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 kg	4

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



MCCORMICK

Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx