



D

DIVERSOS



AgriCenter
ZeVilla

JUNTOS
GENERANDO
Valor

CINTILLAS

Folleto Técnico Streamline X

16050 110L/H 020M 3200M / calibre 5mil

Si deseas un riego y fertirrigación óptimos para tus hortalizas de temporada o cultivos de campo, instala la línea de goteo de pared delgada más resistente sin preocuparte por las rasgadas o fugas.

Streamline™ X, la línea de goteo más resistente, viene con una superficie acostillada única que actúa como una barrera entre el suelo y la tubería, lo que hace que la instalación y la recuperación sean más suaves que nunca. Esto ayuda a asegurar mayores rendimientos y menores costos de mano de obra.

12060 - 12080 - 16050 - 16060 - 16070 - 16080
16100 - 22050 - 22060 - 22070 - 22080 - 22100

¿Por qué Streamline™ X?

Máxima protección: la superficie acostillada exterior previene contra el daño potencial de la línea de goteo durante la instalación y la recolección.

Gotero durable: las costillas internas minimizan el daño al gotero durante la instalación.

Estándares de control de calidad: producido con los estándares de control de calidad más estrictos de la industria, asegurando una mejor cosecha, en todo momento.

Rendimiento confiable y constante: gotero que cumple con la norma ISO 9261, lo que le brinda un rendimiento y una tranquilidad para ti inigualables.

Especificaciones

Espesor de pared: 0.13, 0.15, 0.18 y 0.20 mm (5.0, 6.0, 7.0 y 8.0 mil).

Amplia gama de diámetros de tubería: rango de diámetros de tubería de 12.0 a 22.0 mm.

Variedad de caudales: 0.72 hasta 2.8 L/H que pueden cubrir cualquier aplicación.

Aplicaciones.

Riego de cultivos de una temporada.

Beneficios y Características

La línea de goteo de pared delgada más resistente nunca antes producida:

Superficie acostillada única que actúa como barrera entre el suelo y la superficie de la recolección sea más fácil que nunca.

Streamline X incorpora un refuerzo de costilla interna y externa que mejora la robustez.

Beneficios técnicos:

Dos líneas naranjas claras y visibles marcan la posición hacia arriba de los de los goteos para asegurar una instalación correcta.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Streamline™ X incorpora costillas internas y externas reforzadas que mejoran la robustez de la línea de goteo y ayudan a proteger el tubo de daños.
- Filtración recomendada: 130 micrones / 120 mallas. El método de filtración debe seleccionarse en función del tipo y la concentración de las partículas de suciedad presentes en el agua. Cuando la arena excede los 2 ppm en el agua, se debe instalar un hidrociclón antes del filtro principal. Cuando los sólidos de arena/limo/arcilla superan los 100 ppm, se aplicará un pretratamiento según las instrucciones del equipo de expertos de Netafim™.
- Laberinto TurboNet™ con amplio paso de agua.
- Se debe "soldar" en líneas de goteo de pared delgada (0,13, 0,15, 0,18, 0,20, 0,25 mm).
- Gotero inyectado, con un CV muy bajo.
- Resistente a los rayos UV. Resistente a los nutrientes estándar utilizados en agricultura.
- Disponible con salida estándar de agujero o con tapa (la salida plana no está disponible con goteros de 2,2 l/h y 2,8 l/h).
- Las líneas de goteo Streamline™ X cumplen con las normas ISO 9261 con una producción certificada por el Instituto de Normas de Israel (SII).

UN PRODUCTO DE



Importante.

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. AgriCenter ZeVilla S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que se señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asumen los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuencias.



AgriCenter
ZeVilla